

Artikelnummer

55511

Typ

ETA 501 G

Bezeichnung

Etagenplatte ETA 501 G

**Kurzbeschreibung:**

1 Klingeltaster

- Aufputz-Montage
- Bronzeguss
- eingelassene Messinggrähmchen
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A);
Min: 5 V (0,001 A)

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Aufputz-Montage

strukturiert-brünierte Oberfläche

eingelassene brünierte Messinggrähmchen

inkl. PROTACT 420 AL-KS

Bronzeguß / 1 Klingeltaster

Technische Daten:

Temperaturbereich -20°C bis +50°C

max. 12V~/= (1,5 A)

min. 5V (0,001A)

38 x 98 x 15 mm

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



Anzahl Taster: 1
Material: Bronze
Anzahl Tasten: 1
Schaltleistung Max.: 12 V AC/DC 1,5 A
Montage: Aufputz
Schaltleistung Min.: 5 V / 1 mA
Taster: PROTACT 420 AL-KS
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm
Montage: Anbau
Material: Bronzeguss
Namensschild: eingelassenes brünoertes Messingrähmchen