

Artikelnummer

55532

Typ

ETA 502 GA

Bezeichnung

Etagenplatte ETA 502 GA

**Kurzbeschreibung:**

2 Klingeltaster einreihig

- Alu silber eloxiert EV1
- Aufputzmontage
- max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Aufputz-Montage
glatte Aluminium-Oberfläche
eingelassene Aluminium-Rähmchen
inklusive PROTACT 410 AL
Alu/Silber elox. EV1
2 Klingeltaster

Technische Daten:

Temperaturbereich -20°C bis +50°C
max. 12V~/= (1,5 A)
min. 5V (0,001A)
62 x 98 x 15 mm

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



Anzahl Taster: 2
Material: Aluminium
Anzahl Tasten: 2
Schaltleistung Max.: 12 V AC/DC 1,5 A
Montage: Aufputz
Schaltleistung Min.: 5 V / 1 mA
Taster: PROTACT 410 AL
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm
Montage: Anbau
Material: Alu silber eloxiert
Namensschild: eingelassenes Alurähmchen