

Serienausstattung



Rückschnitt-Variante

Die R-Varianten der STIHL Heckenscheren sind konsequent auf den Rückschnitt ausgelegt. Sie verfügen über eine Messergeometrie mit großem Zahnabstand und großer Messerhöhe. Die Getriebeübersetzung sorgt für eine hohe Schneidkraft. Die R-Varianten bewältigen damit vor allem großvolumigen Rückschnitt auch bei Rodungsarbeiten einfach, schneller und leichter. (Abb. ähnlich)



STIHL Antivibrationssystem

Gummipuffer bzw. Stahlfedern reduzieren die auf die Griffe übertragenen Schwingungen auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten. (Abb. ähnlich)



Drehbarer Multifunktionsgriff

Der Multifunktionsgriff ist um jeweils 90° nach links oder rechts drehbar. Dadurch liegt das Gerät unabhängig davon, ob horizontal oder vertikal geschnitten wird, immer in der ergonomisch günstigsten Position in der Hand. Die Heckenscheren sind damit sowohl für Links- als auch für Rechtshänder universell einsetzbar.



Doppelseitiges Schneidmesser

Die STIHL Heckenscheren mit doppelseitigem Schneidmesser schneiden sowohl bei senkrechten wie waagrechten Schnitten perfekt ab. Durch den Einsatz beider Messerseiten ermöglichen sie auch einen optimalen Schnitt in Ecken. (Abb. ähnlich)



Langzeit-Luftfiltersystem

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks. (Abb. ähnlich)



Doppelseitig geschliffenes Schneidmesser

Das Schneidmesser ist doppelseitig geschliffen. Die durchdachte Messergeometrie sorgt für ein perfektes Arbeitsergebnis.



Einhebelbedienung

Choke, Startgas, Betriebsstellung und Stoppfunktion sind in einem Bedienelement integriert. Der Stopp-Taster bei einer Einhebelbedienung: Nach Betätigung der Stoppfunktion springt die Welle wieder zurück auf Stellung I. Die Heckenschere ist sofort wieder startbereit, eine Fehlbedienung ist so ausgeschlossen. (Abb. ähnlich)



Werkzeugloser Tankverschluss

Patenterte Spezialverschlüsse für Kraftstoff- und Öltank. Die Tanks der damit ausgestatteten Motorgeräte lassen sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug öffnen und wieder verschliessen (Abb. ähnlich).



Aufhängeöse im Handgriff

Ins Gehäuse integrierte Einhängeöse für die Wandbefestigung. Dadurch lässt sich die Maschine platzsparend und sicher aufbewahren (Abb. ähnlich).



Manuelle Kraftstoffpumpe

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert (Abb. ähnlich).



STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.