

Serienausstattung



Klammer für Teleskopschaft

Ermöglicht leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Sorgt in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS für maximale Arbeitsergonomie. Die Klammer lässt sich einfach von Hand am Schaft verschieben. Somit kann die Gewichtsverteilung und die Belastung beim Arbeiten mit Gurt und RTS durch den Bediener optimal eingestellt werden.



Kettenraddeckel mit Peilleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Ansetzen und Sägen wurde die Peilleiste als erhabene Linie in das Design integriert.



Angegossener, robuster Asthaken

Beim Schnitt hilft der Asthaken beim Anlegen. Nach dem Schnitt kann loses Schnittgut mit dem robusten Asthaken einfach entfernt werden.



Ergonomische Schnellverstellung

Mit der ergonomischen Schnellverstellung kann die Länge des HTA einfach von 285 bis 405 cm variiert werden. Die Verstellung erfolgt durch einfaches Lösen und Festziehen durch eine 1/4 Drehung an der Schnellverstellung.



Profi-Teleskopschaft

Das Vierkantrohr des Teleskopschafts macht den Schaft im ausgezogenen Zustand sehr steif. Somit kann der Schnitt exakt angesetzt und präzise durchgeführt werden.



Leichtes, robustes Magnesium-Getriebe

Der Leichtbauwerkstoff Magnesium kombiniert Robustheit für den Profi mit Leichtbau. Das geringe Gewicht am Kopf des Hoch-Entasters reduziert die Belastung bei längeren Einsätzen.



Ergonomischer Bediengriff mit LED Anzeige

Der ergonomische Bediengriff mit selbststrückstellenden Sperrhebel in Kombination mit Ergohebel ist benutzerfreundlich und ermöglicht einen intuitiven Startvorgang. Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder.



Akkuaufnahme im Motorgehäuse

Die AP Akkus können direkt in den Akkuschacht im Motorgehäuse eingesetzt werden. So ist das Arbeiten mobil und flexibel.



Standfuß

Der seriemäßige Standfuß schützt das Gehäuse vor Bodenkontakt.



Luftfilter mit Metallgewebe

Ein einfach zu reinigender Metallgitter-Luftfilter sorgt für lange Standzeiten und optimale Motorkühlung.