




Produktseite

Kombitauchpumpe GS 751 3in1

Art.-Nr.: 94643

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- geeignet für Schmutz- und Klarwasser
- Korngröße Schmutzwasser: 30 mm
- Korngröße Klarwasser: 3 mm
- Korngröße Flachsauger: 1 mm

Einsatzgebiete:

Zum Entwässern von Gartengewässern und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe, zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen

Schlauchanschluss:

1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	750 W
Schutzart (IP):	X8
Fördervolumen:	15900 l/h
max. Förderhöhe:	8,5 m
max. Eintauchtiefe:	7 m
max. Korngröße:	30 mm
max. Absaugung:	ca. 1 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 1/4 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm

Maße LxBxH:	235 x 180 x 325 mm
Nettogewicht:	5,2 kg
Bruttogewicht:	5,8 kg



VE 60



L 205 x B 200 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671921628