

Artikelnummer

51015

Typ

ETA 2132A

Bezeichnung

Combilux ETA 2132A

**Kurzbeschreibung:**

- witterungsbeständiger Kunststoff
- beleuchtet (LED)
- Aufputzmontage
- Schnappscheibe
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A)

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Aufputz-Montage

1 Klingeltaster (Schnappscheibe)

anreihbar (Verbindungs-Elemente im Lieferumfang enthalten)

weiß

witterungsbeständig

LED beleuchtet

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis + 50°C

max. 12V~ (0,005A - 1,5 A)

max. 12V= (0,005A - 1,0 A)

32 x 90 x 18 mm

VPE 10

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



Material: Kunststoff
Schaltleistung AC: Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Schaltleistung DC: Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
Beleuchtung: Glühlampe
Taster: Eckig
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm
Montage: Anbau anreihbar
Farbe: Weiß