

**HOTREGA®**

Reinigung | Schutz | Pflege

NEUHEIT**PREMIUM-QUALITÄT**
Hergestellt in Deutschland

Pflaster-Fit – Stein- & Betonlasur

Hochwertiger Farbfüllanstrich zur Auffrischung von Natur- und Betonsteinen

- **Matte natürliche Steinoptik**
- **Atmungsaktiv**
- **Langlebige Tiefenvernetzung**
– kein Abblättern

Hochwertiger Farbfüllanstrich zur Auffrischung von Natur- und Betonsteinen im Außenbereich. Verwitterte Oberflächen strahlen wieder wie neu. Umweltschonende Rezeptur durch rein mineralische Farbpigmente – ohne allergene Inhaltsstoffe. Algen, Moose und Flechten finden keinen Angriffspunkt mehr, sodass eine langfristige Verschönerung erreicht wird.

Pflaster-Fit-Verkieselung
Atmungsaktivität



Pflaster-Fit ist keine Farbe, die an der Oberfläche haftet, sondern eine Lasur mit mikroskopisch kleinen Farbpigmenten. Diese dringen tief ein und verankern sich zu einem äußerst stabilen und kristallinen Netzwerk. Das sorgt für besondere Langlebigkeit und optimalen Schutz vor UV-Strahlung, Witterung, Hitze und Frost, auch in Verbindung mit Tausalz. Die natürliche Oberflächenstruktur und Atmungsaktivität des Steins bleibt erhalten.

Einsatzgebiete:

Geeignet für mineralische und saugfähige Beton- und Natursteinoberflächen im Außenbereich wie z.B. Pflastersteine, Terrassenplatten, Gehwegplatten, Pflanzringe, Betonputze, Betonpalisaden, Estriche und alle anderen Steinoberflächen ohne wasserabweisende Zusatzstoffe. Ungeeignet für nicht-saugende oder imprägnierte/versiegelte Steine.

Anwendung:

Reinigen Sie die zu behandelnde Fläche zunächst gründlich von Verschmutzungen aller Art. Nutzen Sie hierfür HOTREGA® Grünbelag-Entferner, Flechtex®, Terras Forte oder auch Ölleck-Entferner. Für eine kontaktsichere Oberfläche empfehlen wir im Anschluss das Nachreinigen mittels Hochdruckreiniger. Fläche komplett trocknen lassen. Pflaster-Fit kräftig verrühren, um die Farbpigmente optimal zu mischen (ggf. umfüllen), anschließend direkt verwenden. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche mit einem Pinsel oder einer 18mm Floor-Rolle im Kreuzgang auftragen. Größere Flächen ohne Unterbrechung streichen. Achten Sie darauf bei der Verarbeitung nur Produkte der gleichen Charge zu verwenden oder diese vor dem Auftrag zu vermischen, um etwaigen Farbabweichungen vorzubeugen. Entlang der Fugen arbeiten. Pfützenbildung vermeiden. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untergrund	muss saugfähig, sauber und trocken sein
Untergrundtemperatur	ca. 10 - 25 °C
Ergiebigkeit	ca. 100 - 200 ml / m ² – je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche 1 Kanister reicht für ca. 10-20 m ²
Trockenzeit Oberfläche	ca. 15 - 60 Min. (je nach Witterung)
Vollständige Trocknung/regenfest*	ca. 1 Tag (je nach Witterung)

* zu viel aufgetragenes Produkt kann bei Regen abgespült werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 220 220 002	Pflaster-Fit – Anthrazit	2 Liter	6	4029559100425
H 220 230 002	Pflaster-Fit – Rot	2 Liter	6	4029559100432



Frost-, Tausalz- und UV-beständig



HOTREGA® UMWELT-VERSPRECHEN:
In diesem Produkt verzichten wir gezielt auf Weichmacher, Mikroplastik, Konservierungsstoffe und Biozide. Der Umwelt zuliebe!

HOTREGA®
Reinigung | Schutz | Pflege

HOTREGA® GmbH • Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf

T: +49 (0) 6648 9529-0 • F: +49 (0) 6648 9529-900 • info@hotrega.de • www.hotrega.de

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse. Für Druckfehler keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



WPH 000 000 mw/MA/0202/01