

**Steckdosen**

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel

**Artikelnummer** 078030  
**EAN** 4010337780304



Grau

**Merkmale:**

**Hinweise:**

**Lieferumfang:**

**Zubehör:**

**Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0**

|             |           |
|-------------|-----------|
| ETIM Klasse |           |
| EC000125    | Steckdose |

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM Merkmale:                           |                             |
| Ausführung                               | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                            | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                 | Nein                        |
| Mit Signallampe                          | Nein                        |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                     | 2                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                   | ohne Aufdruck               |
| Anschlussart                             | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                          | Ja                          |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | Nein                        |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | Nein                        |
| Farbe                                    | grau                        |
| Farbe (benutzerdefiniert)                | Grau                        |
| Transparent                              | Nein                        |
| Abschließbar                             | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                       | Nein                        |
| Isolierter Einbau                        | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung             | Nein                        |
| Überspannungsschutz                      | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                        | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                        | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                               | Aufputz                     |
| Befestigungsart                          | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                              | Nein                        |
| Oberfläche                               | sonstige                    |
| Antibakterielle Behandlung               | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                 | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                 | Nein                        |
| Nennstrom                                | 16A                         |
| Nennspannung                             | 250V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP44                        |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art     | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|---------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS      | 0,08       | 0,075    | 0,164     | 0,279        |
| 840   | Palette | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 256,20       |
| 5     | Pack    | 0,178      | 0,09     | 0,335     | 1,525        |